

## DKL Shine



Abbildung ähnlich

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA > 80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L80B10 bei 50.000 h @ T <sub>a</sub> max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T <sub>a</sub> )	-10 °C bis +40 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP 40
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	120°
Dimmbarkeit	DALI
Max. Lichtausbeute	Chip 160 lm/W
Gehäusemantel	Aluminium und Stahlblech
Gehäusefarbe	silbergrau

### Merkmale

- runde oder quadratische Form
- abgesetzter Leuchtenkörper mit indirekter Beleuchtung
- opale Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung
- mit DALI-Lichtsteuerung
- für Innenräume
- insektendicht

• Einsatzempfehlung: Treppenhäuser, Lounge, Wand und Decke.

### Material

Aluminium eloxiert, Streuscheibe aus opalem PC.

### Treiber

Ein Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

### Garantie

5 Jahre.

### Lichtsteuerung

Kompatibel:



### BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE

830

840



quadratische Form

Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	max. Lichtstrom LED in lm	Form	Gewicht in Kgs
DKL Shine R-380	21 W ± 10%	2.800	rund	3,600
DKL Shine R-450	29 W ± 10%	3.700	rund	4,500
DKL Shine R-600	48 W ± 10%	6.050	rund	6,000
DKL Shine R-900	87 W ± 10%	11.200	rund	15,000
DKL Shine Q-450	33 W ± 10%	4.200	quadratisch	5,000
DKL Shine Q-600	50 W ± 10%	6.500	quadratisch	6,500
DKL Shine Q-900	130 W ± 10%	16.800	quadratisch	15,500

Fertigungsbedingter Toleranzwert der Leuchtmittel-Farbttemperatur ± 15%. Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

\* Bei einer Effizienz des Treibers von 0,9.


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

## DKL Shine


### Abmessung

#### DKL Shine rund


##### R-380




##### R-450



##### R-600




##### R-900




#### DKL Shine quadratisch


##### Q-450



##### Q-600



##### Q-900



**ARTEKO LED DKL Shine R 380**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


**LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

### Lichtverteilung

#### DKL Shine



### Treiber