

## DKL Shine G2

### Merkmale

- runde Form
- abgesetzter Leuchtenkörper mit indirekter Beleuchtung
- opale Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung
- mit DALI-Lichtsteuerung
- für Innenräume
- insektendicht
- optional auch als Hängeleuchte mit Stab- oder Seilabhängung

• Einsatzempfehlung: Treppenhäuser, Lounge, Wand und Decke.

### Material

Aluminium eloxiert, Streuscheibe aus mikroprismatischem PC mit UGR <18.

### Treiber

Ein Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

### Garantie

5 Jahre.

### Lichtsteuerung

Kompatibel:



### BESTELL-OPTIONEN

#### LICHTFARBE

- 830
- 840
- 830-860 (stufenlos regelbares Weißlicht – tunable white)

#### GEHÄUSEFARBE

- weiß RAL9003
- silbergrau RAL9006
- schwarz RAL7021 auf Anfrage



Abbildung ähnlich

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA > 80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L80B10 bei 50.000 h @ T <sub>a</sub> max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T <sub>a</sub> )	-20 °C bis +45 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP20
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	110° nach oben / 90° nach unten
Dimmbarkeit	DALI
Max. Lichtausbeute Chip	110 lm/W
Gehäusemantel	Aluminium und PMMA
Gehäusefarbe	weiß RAL9003, silbergrau RAL9006 schwarz RAL7021 auf Anfrage



Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	max. Lichtstrom LED in lm	UGR**	Gewicht in kg
DKL Shine R-350 G2	18 W ± 10%	1.700	<18	2,800
DKL Shine R-450 G2	30 W ± 10%	3.100	<18	3,700
DKL Shine R-600 G2	48 W ± 10%	5.250	<17	6,000
DKL Shine R-900 G2	80 W ± 10%	9.000	<15	11,300

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

\* Bei einer Effizienz des Treibers von 0,9. \*\* Mass für Blendungsbewertung. Bei Lichtplanung nach DIN für BAP.


TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

## DKL Shine G2


### Abmessung

#### DKL Shine rund


##### R-350




##### R-450



##### R-600




##### R-900



### Lichtverteilung

#### DKL Shine



### Treiber