

## DL 2 AC

made in



Abbildung ähnlich

### Merkmale

- mit AC-Chip, direkt an 230 Volt Wechselspannung zu betreiben
- mit mattiertem Aluminium-Reflektor
- mit oder ohne Frontschuttscheibe
- starre Position

- Einsatzempfehlung: Handel, Hotel, Gastronomie und Büro, Krankenhäuser (mit Frontscheibe Makrolon)

### Material

Aluminium, Glas.

### Treiber

Integriert „on board“.

### Garantie

5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L70B10 bei 50.000 h @ T <sub>a</sub> max.
Schaltzyklen	> 100.000
Einschaltverzögerung	<1 Sek
Anlaufzeit	< 2 Sek
Umgebungstemperatur (T <sub>a</sub> )	-20 °C bis +50 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP20 (optional IP40)
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	50°
Dimmbarkeit	siehe Bestell-Optionen
Chip	OSRAM CUBE G3
Powerfactor	0,99
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß (Einbauring)



### BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE	DIMMBARKEIT	FRONTCOVER
830	nicht dimmbar	ohne Frontschuttscheibe
840	DALI	mit Frontscheibe Glas
		splitterfreie Frontscheibe auf Anfrage



Modell	Leistung	effektiver Lichtstrom der Leuchte in lm	Netto-Gewicht in kg
DL 2 AC-100	11 W ±10%	950	1,300
DL 2 AC-200	19 W ±10%	1.780	1,300
DL 2 AC-300	30 W ±10%	2.690	1,300

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

## DL 2 AC

### Abmessung

#### DL 2 AC

